


Réf : CS 5 244

Entrée : 200 à 240 V

Sortie : 24 V - 5 A

Puissance : 120 W

Série Dimension



HVS.
PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 1985

2 rue René Laennec 51500 Taissy France
Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail: hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com

- Surcourant : 120 %
- Très grande fiabilité :
MTBF : 940 000 h à pleine charge et à 40°C
- Connectique à vis
- Plage de température : - 10°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 24 à 28 V
- Carter métallique
- Pointe de courant à la mise sous tension < 38 A
(Protection amont mini à prévoir 16 A courbe B)
- Estampillée aux normes internationales : CE - UL - GL
- Rendement : 90 %
- Fonctionnement possible de 180 à 264 Vac
- Tenue aux microcoupures : 78 ms à pleine charge sous 230 V
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges et les fonctionnements à vide

Disponible sur stock

Garantie 3 ans

Offre sur demande

Fiches techniques complètes sur :
www.puls-power.com

Vos Contacts PULS France :
Anne Claire Beige - Hubert Chapelle
Email : Puls@puls-power.fr