


**Réf : QS 10 481**

**Entrée : 100 à 240 V mono**

**Sortie : 48 V - 5 A**

**Puissance : 240 W**

Série Dimension



**L'ALIMENTATION LA PLUS VERTE  
DU MARCHÉ**

## HVS.

PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 1985

2 rue René Laennec 51500 Taissy France

Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail: hvssystem@hvssystem.com

Site web : www.hvssystem.com

**Disponible sur stock**

**Garantie 3 ans**

**Offre sur demande**

Fiches techniques complètes sur :  
**www.puls-power.com**

- Encombrements très réduits
- Surcourant : 150 % pendant 4 s
- Très grande fiabilité :  
MTBF : 606 000 h à pleine charge et à 40°C
- Connectique rapide et sûre (bornes à ressort et leviers)
- Plage de température : - 25°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 48 à 52 V
- Carter métallique
- Pas de pointe de courant à la mise sous tension  
(Protection amont mini à prévoir 6 A courbe B ou 4 courbe C)
- Estampillée aux normes internationales : CE - UL - GL
- Rendement : 91 %
- Fonctionnement possible de 60 à 300 Vac
- Tenue aux microcoupures : 47 ms à pleine charge sous 230 V
- PFC actif
- Relais de surveillance de la tension de sortie
- Possibilité de montage en parallèle ou en série
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges et les fonctionnements à vide

**Vos Contacts PULS France :**

Anne Claire Beige - Hubert Chapelle

Email : Puls@puls-power.fr