


Réf : **QT 20 241**

Entrée : **380 à 480 V tri**

Sortie : **24 V - 20 A**

Puissance : **480 W**

Série **Dimension**



**L'ALIMENTATION LA PLUS VERTE  
DU MARCHÉ**

## HVS.

PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 1985

2 rue René Laennec 51500 Taissy France

Fax: 03 26 85 19 08, Tel: 03 26 82 49 29

E-mail: hvssystem@hvssystem.com

Site web : www.hvssystem.com

**Disponible sur stock**

**Garantie 3 ans**

**Offre sur demande**

Fiches techniques complètes sur :  
**www.puls-power.com**

- Encombrements très réduits
- Surcourant : 150 % pendant 4 s
- Très grande fiabilité :  
MTBF : 605 000 h à pleine charge et à 40°C
- Connectique rapide et sûre (bornes à ressort et leviers)
- Plage de température : - 25°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 24 à 28 V
- Carter métallique
- Pas de pointe de courant à la mise sous tension  
(Protection amont mini à prévoir entre 16 A et 3 A courbe B ou C)
- Estampillée aux normes internationales : CE - UL - Semi F 47 - GL
- Rendement : 95 %
- Fonctionnement possible de 323 à 552 Vac tri
- Tenue aux microcoupures : 22 ms à pleine charge sous 400 V
- PFC actif
- Relais de surveillance de la tension de sortie
- Possibilité de montage en parallèle ou en série
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges et les fonctionnements à vide

Vos Contacts PULS France :

Anne Claire Beige - Hubert Chapelle

Email : Puls@puls-power.fr