

Distribué par :

HVS.

PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 1986

Contact :
hvssystem@hvssystem.com

Tél : 0326824929
Fax : 0326851908

Siège social :
2 rue René Laennec
51500 Taissy
France


www.hvssystem.com



Réf : CD 5 242

Entrée : 48 V DC
Sortie : 24 V - 5 A
Puissance : 100 W

Série Dimension



Disponible sur stock

Garantie 3 ans

Offre sur demande

- Encombrements très réduits
- Surcourant : 120 %
- Très grande fiabilité :
MTBF : 951 000 h à pleine charge et à 40°C
- Connectique à vis
- Plage de température : - 25°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 23 à 28 V
- Sortie isolée
- Carter métallique
- Peu de pointe de courant à la mise sous tension
- Démarrage contrôlé
- Estampillée aux normes internationales : CE - UL - GL
- Rendement : 90.3 %
- Fonctionnement possible 36 à 60 V DC
- Tenu aux microcoupures : 5.6 ms à pleine charge sous 48 V
- Possibilité de montage en parallèle ou en série
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges et les fonctionnements à vide et les inversions de polarités

Fiches techniques complètes sur :
www.puls-power.com

Vos Contacts PULS France :
Anne Claire Beige - Hubert Chapelle
Email : Puls@puls-power.fr