




Série Dimension

## Buffer

Réf : UF 20 481

Entrée : 48 V - 56 V DC

Sortie : 45 V



Distribué par :

**HVS.**  
PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 1985

Contact :  
hvssystem@hvssystem.com

Tél : 0326824929  
Fax : 0326851908

Siège social :  
2 rue René Laennec  
51500 Taissy  
France

[www.hvssystem.com](http://www.hvssystem.com)

- Encombrements très réduits
- Courant de charge 500 mA
- Temps de charge 18 s
- Temps de sauvegarde 100 ms pour 20 A
- Temps de sauvegarde 350 ms pour 10 A
- Temps de sauvegarde 750 ms pour 5 A
- Connectique rapide et sûre (bornes à ressort et levier et bornes débroschables)
- Plage de température : -25°C / 60°C
- Carter métallique
- Pas de protection à prévoir côté entrée
- Contact d'état

Disponible sur stock

Garantie 3 ans

Offre sur demande

Fiches techniques complètes sur :  
[www.puls-power.com](http://www.puls-power.com)

Vos Contacts PULS France :  
Anne Claire Beige - Hubert Chapelle  
Email : [Puls@puls-power.fr](mailto:Puls@puls-power.fr)